

3. Garantietermijn

De garantietermijn bedraagt 2 jaar na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de aankoopbon – waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken worden overlegd. Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantie termijn eveneens 2 jaar onder voorwaarden van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietermijn niet vernieuwd noch verlengd.

4. Garantieprestaties

4.1 Binnen de genoemde garantietermijn van 2 jaar verhelpen wij alle fabricagedefecten aan het product, die te wijten zijn aan een fout waarvoor de fabrikant verantwoordelijk is (beperkingen zie 4.5, 4.6). De servicedienst zal het product onderzoeken en zal op basis van eigen deskundigheid beslissen of het probleem gedekt wordt door de garantie.

4.2 De reparatie van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte onderdelen gerepareerd worden of door nieuwe onderdelen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde onderdelen ons eigendom worden.

4.3 Tijdens de onder punt 3 genoemde garantietermijn worden de ter opheffing van het defect benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht – en verpakingskosten, niet berekend (op voorwaarde dat het

product makkelijk bereikbaar is voor reparatie, zonder extra kosten). Voorrijdkosten worden alleen na het verstrijken van het eerste jaar van de garantietermijn berekend.

4.4 Kan een gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost of de reparatie niet door ons worden uitgevoerd of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaart de fabrikant zich op verzoek van de klant bereid gratis een vervangend product te leveren. De fabrikant bepaalt op basis van eigen deskundigheid wat een geschikt vervangend product is.

4.5 Niet onder onze garantieprestatie vallen:

Opzettelijk of door slordigheid ontstane beschadiging of defecten. Schade die is ontstaan door het negeren van de tijdens de montage geldende inbouw -, montage – en onderhoudsvoorschriften, evenals door het verwaarlozen van de schriftelijke informatie over het toepassingsgebied van onze producten. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen en het buiten toepassen met als gevolg bevroeringschade.

4.6 De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.

4.7 De gedemonteerde, defecte onderdelen/producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan: JEE-O Binderskampweg 29 U11 6545 CA Nijmegen

5. Schadegevallen / productaansprakelijkheid.

Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de fabrikant opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product moet ter beoordeling aan ons worden opgestuurd.



JEE-O | postbus 31394 | 6503 CJ Nijmegen



HANDLEIDINGEN

MONTAGEVOORSCHRIFTEN

ONDERHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN EN GARANTIES

MONTAGEVOORSCHRIFTEN

ORIGINAL | FATLINE | PURE | SLIMLINE

- o De ondergrond moet vlak en waterdicht zijn.
- o De leidingen moeten 6 cm onder de afgewerkte vloer liggen en verticaal recht omhoog komen.
- o De koud en warm waterleidingen moeten zijn uitgevoerd in koper (Ø15, 3 cm) hart op hart en verticaal uit de vloer komen. Let op dit moet allemaal binnen een diameter van 6 cm gebeuren.
- o Soldeer op de leidingen puntstukken (Ø15 ½), zo dicht mogelijk bij de vloer.
- o Hoogte bovenkant puntstuk vanaf afgewerkte vloer mag maximaal 4 cm zijn.
- o Monteer de twee flexibele slangen die onder uit de JEE-O komen op de puntstukken, koud op koud en warm op warm.
- o Voordat men de JEE-O douche gaat afmonteren, eerst de waterleidingdruk erop zetten en controleren op eventuele lekkage.
- o Monteer nu de JEE-O douche op de vloer.
- o De JEE-O Douche is ook geschikt om buiten toe te passen maar let op de douche is niet vorstvrij. Wil je de JEE-O douche het hele jaar door in werking toepassen dan moeten er voorzieningen getroffen worden om bevroering te voorkomen. Wij adviseren dan ook om de JEE-O Douche te demonteren als deze niet in gebruik is gedurende winterperiode.

IZI

- o De ondergrond moet vlak zijn
- o Sluit een tuinslang aan via de opening in de achterkant van de vlonder
- o Ga op de knop op de vlonder staan en de douche treed in werking, na verloop van tijd gaat de douche vanzelf uit.
- o Voor onderhoud van de JEE-O douche adviseren wij Jee-O protect.

ONDERHOUD

- o Roestvast stalen oppervlakken raken in het dagelijks gebruik vervuild of beschadigd. Deze vervuilingen of beschadigingen kunnen de weerstand tegen corrosie verminderen of zelfs corrosie veroorzaken, afhankelijk van de aard van de vervuiling. Vervuiling en beschadigingen zijn niet alleen slecht voor de corrosieweerstand van het materiaal, het uiterlijk van het roestvast staal zal ook worden aangetast. Vette vingers, hinderlijke aanslag, krassen, e.d. geven het staal een onverzorgd uiterlijk. Het is daarom noodzakelijk dat het roestvast staal met enige regelmaat wordt onderhouden. De JEE-O douche is vervaardigd van RVS soort 304, zowel de geborstelde als de gepolijste versie.

- o Het periodieke onderhoud van roestvast stalen producten bestaat uit de volgende stappen:

Vette vingers, lichte aanslag e.d.:

- Schoonwrijven met een zachte doek met wat Cif en water. De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal;
- Oppervlak inspuiten met Jee-O protect Roestvast staalreiniger, inwrijven, even wachten en met zachte doek oppoetsen.
Deze behandeling geeft een dunne beschermende laag aan de JEE-O douche

- o Sterke aanslag, beginnende corrosie, ondiepe krassen:

- Schoonwrijven met een zachte doek met wat Cif en water. De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal;
- Vlek reinigen met Scotch Brite doekje met wat Cif met water. De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal;
- Oppervlak inspuiten met Jee-O protect Roestvast staalreiniger, inwrijven, even wachten en met zachte doek oppoetsen.
Deze behandeling geeft een dunne beschermende laag aan de JEE-O douche.

- o Hardnekkige vervuiling, corrosie, krassen:

- Beschadigde plaats behandelen met schuurblokjes van het type SCHLEIFFIX. De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal;
- Eventueel nabewerken met een Scotch Brite doekje.
Oppervlak inspuiten met Jee-O Protect Roestvast staalreiniger, inwrijven, even wachten en met zachte doek oppoetsen.
Deze behandeling geeft een dunne beschermende laag aan de JEE-O douche.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GARANTIES JEE-O DOUCHE

De garantie geldt vanaf de afleverdatum van het product tegen overlegging van het aankoopbewijs (de originele kassabon).

De garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik en indien de installatie- en gebruiksvoorschriften zijn gevolgd. De garantie geldt niet als het defect is ontstaan door een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing, verkeerd onderhoud en ondeskundig gebruik. Beschadigingen ten gevolge van slijtage of veroorzaakt door schokken of ongelukken vallen niet onder de garantie.

1. Toepassingsgebied

De garantieregeling geldt voor alle kranen die onder de naam Jee-O verkocht worden. De garantie voorwaarden zijn in Nederland van toepassing: rekening houdend met de in Nederland geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen.

2. Garantieverklaring

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes. Wij garanderen dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren. Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en deskundig helpen.